













TERMINALI PREISOLATI IN OTTONE STAGNATO ELETTROLITICAMENTE OT. INSULATED TERMINALS ELECTROLYTICALLY TIN PLATED



Confezioni da 100 pz preisolati rosso/blu - 50 pz preisolati gialli.

I capicorda senza codice sono fornibili in quantità da definire per singolo ordine

ISOLANTE ROSSO Sez. Cavo 0,25 ÷ 1 mm ² (AWG 22 ÷ 16)				ISOLANTE BLU Sez. Cavo 1 ÷ 2,5 mm ² (AWG 16 ÷ 14)				ISOLANTE GIALLO Sez. Cavo 4 ÷ 6 mm ² (AWG 12 ÷ 10)			
Occhiello	Codice	D	W	Codice	D	W	Codice	D	W		
	-	3,5	5,6	-	3,7	6,7	-	3,6	7,1		
	07.5501	3,5	7	07.5505	4,3	6,7	-	4,1	7,1		
	-	4,3	6,7	-	4,5	8,6	07.5509	5,6	9,5		
	07.5502	4,2	8	-	5,3	8,5	07.5510	6,3	12		
	07.5503	5,2	8	07.5506	5,3	9,5	07.5511	8,2	15		
	07.5504	6,2	12	07.5507	6,2	12	07.5512	10,3	15		
	-	8,2	12	07.5508	8,3	12	-	12,8	19		
	-	6,3	9,5	-	10,6	13,5	-	-	-		
Forcella	Codice	D	W	Codice	D	W	Codice	D	W		
	-	3,5	5,7	-	3,7	6	-	3,6	8,1		
	-	3,5	6,2	07.5515	4,1	6,3	07.5554	4,2	8,5		
	07.5513	4,2	6,4	-	4,2	7	-	4,2	9,6		
	-	4,2	7,1	07.5516	5,2	9,5	07.5555	5,2	9,5		
	07.5514	5,2	8	07.5517	6,2	9,5	07.5518	6,33	9,9		
	-	5,2	9,5	-	-	-	07.5519	8,3	15		
	-	6,3	9,5	-	-	-	-	-	-		
Puntale tondo	Codice	D	W	Codice	D	W	Codice	D	W		
	07.5520	1,9	11,4	07.5521	1,9	11,5	07.5522	2,7	13,7		
Innesto femmina	Codice	linguetta		Codice	linguetta		Codice	linguetta			
	07.5542	2,8x0,5		-	-		07.5528	6,35x0,8			
	07.5541	4,75x0,8		07.5543	4,75x0,8		07.5529	9,8x1			
	-	-		-	-		-	-			
	07.5526	6,35x0,8		07.5527	6,35x0,8		-	-			
Innesto maschio	Codice	linguetta		Codice	linguetta		Codice	linguetta			
	07.5556	4,75x0,8		07.5557	4,75x0,8		-	-			
	07.5530	6,35x0,8		07.5531	6,35x0,8		07.5532	6,35x0,8			
Innesto cilindro maschio	Codice	D		Codice	D		Codice	D			
	07.5533	4		07.5539	4		-	-			
	-	-		07.5534	5		07.5559	5			
Innesto cilindro femmina	Codice	D		Codice	D		Codice	D			
	07.5535	4		07.5540	4		-	-			
	-	-		07.5536	5		07.5560	5			
Giunto di testa o parallelo	Codice	lunghezza		Codice	lunghezza		Codice	lunghezza			
	07.5523	24,3		07.5524	24,3		07.5525	26,2			
Innesto maschio-femmina	Codice	linguetta		Codice	linguetta						
	07.5537	6,35x0,8		07.5538	6,35x0,8						
Innesto femmina totalmente isolato	Codice	linguetta		Codice	linguetta		Codice	linguetta			
	07.5545	4,8x0,8		07.5547	4,8x0,8		07.5548	4,8x0,8			
	07.5544	6,35x0,8		07.5546	6,35x0,8		-	-			
Innesto maschio totalmente isolato	Codice	linguetta		Codice	linguetta		Codice	linguetta			
	07.5551	6,35 0,8		07.5552	6,35x0,8		07.5553	6,35x0,8			