

FASCETTE DI CABLAGGIO

CABLE-TIES

Le fascette di cablaggio sono prodotte in poliammide PA 6.6 sia nella versione di colore naturale che nero; sono omologate Lloyd's Register e possiedono la certificazione di autoestinguenza V2 secondo la normativa UL 94. Resistenti ai raggi ultravioletti sono prodotte nel rispetto delle norme ISO 9001/14001 certificate da DNV (Det Norske Veritas) con materiali HALOGEN FREE e secondo gli standard EN 50146.

A richiesta possono essere fornite nei vari colori RAL.



NATURALI			NERE		
codice	dimensioni	Ø serraggio	codice	dimensioni	Ø serraggio
07.5201	80 x 2,5	16	07.5301	80 x 2,5	16
07.5203	100 x 2,5	21	07.5303	100 x 2,5	21
07.5205	140 x 2,5	32	07.5305	140 x 2,5	32
07.5206	160 x 2,5	40	07.5306	160 x 2,5	40
07.5207	200 x 2,5	52	07.5307	200 x 2,5	52
07.5209	140 x 3,6	36	07.5309	140 x 3,6	36
07.5214	200 x 3,6	50	07.5314	200 x 3,6	50
07.5212	250 x 3,6	68	07.5312	250 x 3,6	68
07.5210	300 x 3,6	80	07.5310	300 x 3,6	80
07.5208	370 x 3,6	105	07.5308	370 x 3,6	105
07.5211	160 x 4,8	40	07.5311	160 x 4,8	40
07.5213	180 x 4,8	45	07.5313	180 x 4,8	45
07.5215	200 x 4,8	50	07.5315	200 x 4,8	50
07.5216	250 x 4,8	70	07.5316	250 x 4,8	70
07.5217	280 x 4,8	76	07.5317	280 x 4,8	76
07.5218	300 x 4,8	85	07.5318	300 x 4,8	85
07.5219	360 x 4,8	101	07.5319	360 x 4,8	101
07.5220	430 x 4,8	130	07.5320	430 x 4,8	130
07.5224	200 x 7,6	50	07.5324	200 x 7,6	50
07.5225	240 x 7,6	68	07.5325	240 x 7,6	68
07.5226	280 x 7,6	80	07.5326	280 x 7,6	80
07.5227	370 x 7,6	101	07.5327	370 x 7,6	101
07.5229	450 x 7,6	128	07.5329	450 x 7,6	128
07.5231	540 x 7,6	160	07.5331	540 x 7,6	160
07.5233	750 x 7,6	145	07.5333	750 x 7,6	145
07.5230	430 x 9	125	07.5330	430 x 9	125
07.5232	550 x 9	155	07.5332	550 x 9	155
07.5234	780 x 9	233	07.5334	780 x 9	233
07.5235	250 x 12,6	66	07.5335	250 x 12,6	66
07.5237	500 x 12,6	143	07.5337	500 x 12,6	143
07.5239	720 x 12,6	213	07.5339	720 x 12,6	213
07.5241	850 x 12,6	255	07.5341	850 x 12,6	255
07.5243	1000 x 12,6	305	07.5343	1000 x 12,6	305

