



Le fascette metalliche BG Ball-lock® sono normalmente realizzate in acciaio inox AISI 304 con i bordi rialzati come da brevetto.

Il prodotto risponde alle normative dei cantieri navali ed è omologato da FINCANTIERI.

A richiesta possono essere fornite in acciaio INOX AISI 316.

AISI 304	dimensioni	max Ø
BG5.0130	130x5	30
BG5.0200	200x5	50
BG5.0300	300x5	85
BG5.0370	370x5	100

AISI 304	dimensioni	max Ø
BG8.0160	160X8	40
BG8.0200	200X8	50
BG8.0240	240X8	60
BG8.0300	300X8	85
BG8.0370	370X8	100
BG8.0500	500X8	145

AISI 304	dimensioni	max Ø
BG16.0240	240X16	60
BG16.0300	300x16	85
BG16.0370	370X16	100
BG16.0500	500X16	145
BG16.0750	750X16	210
BG16.1000	1000X16	305

MATERIALE

Le fascette BG Ball-lock® sono realizzati in materiale diversi per poter soddisfare qualsiasi esigenza d'installazione e tipo di applicazione:

acciaio inox AISI304 R = 190 da N

acciaio inox AISI316 R = 200 da N

a richiesta sono prodotte nelle larghezze standard 5 - 8 - 16 mm

RAPIDITÀ D'INSTALLAZIONE

Le fascette in acciaio con bloccaggio a sfera consentono tempi d'installazione minimi, particolarmente avvantaggiati dalla configurazione della coda che garantisce estrema facilità d'installazione.

PROTEZIONE CAVI E MANICOTTI

La profilatura del nastro, con il rialzamento all'esterno dei bordi, garantisce la piena integrità dell'oggetto bloccato, sia esso un fascio di cavi elettrici che cuffie e soffietti in gomma; qualità distintiva delle nostre fascette.

APPLICAZIONI PRINCIPALI

La fascetta in acciaio trova largo impiego in tutti quei cablaggi dove la normale fascetta in nylon risente degli agenti fisici quali temperatura, carico a trazione e agenti chimici quali ambienti acidi e ossidanti.

