



TERMINALI PREISOLATI IN NYLON 6.6 AUTOESTINGUENTE IN RAME STAGNATO ELETTRONICAMENTE

(confezione da 100 pz. Preisolati rosso/blu- 50 pz. Preisolati gialli)

Sono ricavati da nastro di rame ricotto, stagnato elettronicamente; la ricottura permette una compressione più efficace garantendo la connessione anche in presenza di sollecitazioni meccaniche.

La particolare sagomatura dell'isolante a forma di imbuto permette un'introduzione del conduttore facilitata.

L'isolante è realizzato in policarbonato privo di alogeni con autoestinguenza UL-94/V0.

La trasparenza consente una perfetta visualizzazione del conduttore agevolandone l'inserimento.

ISOLANTE ROSSO

SEZ. CAVO 0.25-1.0mmq

OCCHIELLO

Codice	d
07.6701	3.5
07.6702	4
07.6703	5
07.6704	6
07.6705	8



ISOLANTE BLU

SEZ. CAVO 1.0-2.5mmq

Codice	d
07.6707	3.5
07.6708	4
07.6709	5
07.6710	6
07.6711	8



ISOLANTE GIALLO

SEZ. CAVO 4-6mmq

Codice	d
07.6713	4
07.6714	5
07.6715	6
07.6716	8
07.6717	10



FORCELLA

07.6718	3.5
07.6719	4
07.6720	5
07.6721	6



07.6722	3.5
07.6723	4
07.6724	5
07.6725	6



07.6726	4
07.6727	5
07.6728	6
07.6729	8



PUNTALE TONDO

	L
07.6731	10
07.6732	17



	L
07.6733	10
07.6734	17



07.6735	14
---------	----



GIUNTO DI TESTA

07.6736



07.6737



07.6738





TERMINALI PREISOLATI IN NYLON 6.6 AUTOESTINGUENTE IN RAME STAGNATO ELETTRONICAMENTE

(confezione da 100 pz. Preisolati rosso/blu- 50 pz. Preisolati gialli)

Sono ricavati da nastro di rame ricotto, stagnato elettronicamente; la ricottura permette una compressione più efficace garantendo la connessione anche in presenza di sollecitazioni meccaniche.

La particolare sagomatura dell'isolante a forma di imbuto permette un'introduzione del conduttore facilitata.

L'isolante è realizzato in policarbonato privo di alogeni con autoestinguenza UL-94/VO.

La trasparenza consente una perfetta visualizzazione del conduttore agevolandone l'inserimento.

ISOLANTE ROSSO

SEZ. CAVO 0.25-10mmq

FASTON FEMMINA



07.6742
6.3x0.8

FASTON MASCHIO



07.6750
6.3x0.8

ISOLANTE BLU

SEZ. CAVO 1.0-2.5mmq



07.6745
6.3x0.8



07.6753
6.3x0.8

ISOLANTE GIALLO

SEZ. CAVO 4-6mmq



07.6746
6.3x0.8



07.6754
6.3x0.8

PREISOLATI TOTALMENTE ISOLATI

FASTON FEMMINA



07.6756
6.3x0.8



07.6757
6.3x0.8



07.6758
6.3x0.8

FASTON MASCHIO



07.6759
6.3x0.8



07.6760
6.3x0.8



07.6761
6.3x0.8

INNESTO CILINDRICO MASCHIO



07.6762
d=4



07.6763
d=4

INNESTO CILINDRICO FEMMINA



07.6764
d=4



07.6765
d=4

GIUNZIONI A CAPPUCCIO



07.5570



07.5571



07.5572



07.5573



PRODUZIONE ACCESSORI E RICAMBI ELETTRICI

